調　査　名　屋内温水プール建設に伴う地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.2	調査位置	羽咋郡富来町領家町地内			北緯	
発注機関	株式会社梓設計			調査期間	平成 9年 9月 3日～ 9年 9月 5日	東経	
調査業者名	株式会社ホクコク地水 電話(076-241-7158)	主任技師	高橋峰樹	現場代理人	高橋峰樹	コア鑑定者	高橋峰樹	ボーリング責任者	長浜昭二
孔口標高	5.44m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 YBM-05 / ハンマー落下用具 コーンフ゜ーリー
総掘進長	32.00m								エンジン ヤンマー / ポンプ ヤンマーCP-30

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	4.74	0.70	0.70		細砂	淡褐	緩		粒径均一な砂。φ5～30mmの亜円礫混入。
1 2 3	2.24	2.50	3.20		礫混り砂質粘土	赤褐		中位	含水多く、粘性強い。混入礫はφ10～60mmの角礫が主体で、GL-2.0～-3.0mは混入量は多い。
4 5 6 7	-2.56	4.80	8.00		中粗砂	淡褐	緩～中位		所々細砂が混じり粒径は不均一である。GL-7.0m付近から粒子は荒くなり所々φ5～20mmの角礫が混入する。貝殻片点在。
8 9 10 11 12 13	-8.26	5.70	13.70		細砂	褐	中位		微砂が主体で粒径ほぼ均一である。所々貝殻片が混入。含水中上位。
14 15	-9.56	1.30	15.00		細砂	青灰	中位～密		微砂が主体で粒径ほぼ均一である。所々シルトが混じる。含水中上位。
16 17 18	-13.46	3.90	18.90		中粗砂	暗灰	密		砂の粒径はほぼ均一。GL-15.9～-16.3mにシルト分含む。GL-18.5～-19.0mにφ5～10mmの亜円礫混入。含水中上位。
19 20 21 22	-16.86	3.40	22.30		砂礫	黄褐	密～極密		マトリクスは中粗砂。混入礫はφ5～30mmの亜円・亜角礫が主体。GL-21.5m付近にL=10cm程度の安山岩質の礫が混入。粘土分はGL-20.5～-22.9m間に多く含まれる。含水中上位。
23 24 25 26 27	-22.06	5.20	27.50		中粗砂	黄褐～灰褐	中位～密		全体に不均一な砂。GL-22.3～-22.6m細砂分多い。GL-24.5m付近にφ5～10mmの亜角礫が混入。GL-25.0mから粒子荒くなりGL-25.5～-25.9mにφ5～10mmの亜円礫を多く混入。GL-26.7～-26.8mに粘土挟む。含水中上位。
28	-22.56	0.50	28.00		礫混り砂質粘土	褐		固結	含水中上位で、粘性は強い。全体に安山岩質の礫が混入。
29 30					凝灰角	暗			コアは短柱状～棒状に採取される。硬さはハンマーで強打で割れない。

孔内水位(m)／測定月日：4.30 ≒

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)
1.15	1	2	1	4/30
1.45 2.15	1	2	3	6/30
2.45 3.15	1	2	2	5/30
3.45 4.15	2	2	4	8/30
4.45 5.15	6	4	4	14/30
5.45 6.15	6	5	5	16/30
6.45 7.15	3	4	3	10/30
7.45 8.15	7	4	3	14/30
8.45 9.15	4	3	4	11/30
9.45 10.15	4	6	7	17/30
10.45 11.15	5	6	7	18/30
11.45 12.15	7	9	10	26/30
12.45 13.15	4	5	5	14/30
13.45 14.15	5	7	8	20/30
14.45 15.15	20	16	14/7	50/27
15.42 16.15	5	6	13	24/30
16.45 17.15	10	12	16	38/30
17.45 18.15	10	12	18	40/30
18.45 19.15	11	15	20	46/30
19.45 20.15	22	28/7		50/17
20.32 21.15	15	19	16/5	50/25
21.40 22.15	6	16	28	50/30
22.45 23.15	8	9	14	31/30
23.45 24.15	12	12	11	35/30
24.45 25.15	8	9	15	32/30
25.45 26.15	8	8	10	26/30
26.45 27.15	17	18	15	50/30
27.45 28.15	50/3			50/3
28.18 29.00	貫入不能			50/0
29.00 30.00	貫入不能			50/0
30.00				

N値

原位置試験 深度(m)	試験名および結果

試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日：9/3　9/4